

Automatisches Strangspülmodul

WimTec[®] PROOF AS

NEU

**Effiziente Sanierung von Totleitungen
bei bestehenden Sammelsicherungen
gemäß VDI/DVGW 6023.**



Ab Lager vorrätig!



- + Schnelle und kosteneffiziente Sanierung**
Vorhandene Sammelsicherungen können durch Umrüstung auf das automatische Strangspülmodul WimTec PROOF AS gemäß VDI/DVGW 6023 weiter genutzt werden.
- + Automatisches Strangspülmodul WimTec PROOF AS**
Als Einzelstrang- oder Doppelstrang-Spülmodul mit als Rohrbelüfter nach DIN 3266 ausgeführter Sammelsicherung.
- + Passend zum Austausch vorhandener Unterputz- und Aufputz-Sammelsicherungen der Marken:**
Seppelfricke, Schösser sowie Schubert & Salzer.
- + Individuell einstellbare Freispül-Automatik**
Zum regelmäßigen Freispülen von stagnierendem Wasser mit einer täglichen Spüleistung von 0,3 l bis 288 l für Kaltwasser- und Warmwasser-Strang getrennt einstellbar.



Automatisches Strangspülmodul

WimTec® PROOF AS

Rückbau von Totleitungen bei bestehenden Sammelsicherungen		Sanierung mit automatischem Strangspülmodul WimTec PROOF AS	
1. Information an alle Bewohner		1. Information an alle Bewohner	
2. Absperrung des Steigstranges		2. Absperrung des Steigstranges	
3. Strang-Entleerung		—	
4. Aufstemmen und Rückbau der Totleitung		—	
5. Wieder-Inbetriebnahme		3. Strangfreispülung mit anschließendem Austausch der Sammelsicherung	
6. Verputzen und ggf. Verfliesen der aufgestemmtten Wand		—	
7. Begehung des gesamten Gebäudes, Überprüfung aller Armaturen auf Einzelabsicherung und ggf. Austausch der Armaturen		—	
Kosten:	pro Sammelsicherung EUR 1.000,- bis 1.500,-	Kosten:	pro Sammelsicherung EUR 415,- bis 692,-
Durchführungszeit:	von mehreren Tagen	Durchführungszeit:	innerhalb eines Tages

Bezeichnung	Ausführung	Material	Art.Nr.
Lieferumfang PROOF AS: Spüleinheit mit Rohrbelüfter und Rücksaugicherung und Absperrung, Ablauftrichter, Elektronikmodul inkl. Batterie, Wandanschlusswinkel mit Rosetten. (ohne UP-Kasten)			
 WimTec PROOF AS - einfach Automatisches Einzelstrang-Spülmodul mit als Rohrbelüfter ausgeführter Sammelsicherung in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage.	Standard	Chrom	123 395
	HyPlus	Chrom	123 418
 WimTec PROOF AS - zweifach Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit als Rohrbelüfter ausgeführter Sammelsicherung in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage.	Standard	Chrom	123 401
	HyPlus	Chrom	123 425

Ab Lager vorrätig!

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.